



ENDUR I7 (OD-3R)



Resistente a los impactos, sin refuerzos metálicos, este palet es ideal para aplicaciones semihigiénicas y con mucha rotación del palet tanto en circuitos abiertos como cerrados. La cubierta del palet se fabrica por inyección asistida por gas, así que las cavidades internas del palet le hacen especialmente fuerte. Esto resulta especialmente útil cuando el palet se utiliza en estanterías altas.

- ✓ **Disponible en PP**
- ✓ **Disponible Con 3,5 y 6 patines**
- ✓ **Disponible con pies**
- ✓ **Apilable**
- ✓ **Fácil limpieza**

CARACTERISTICAS TECNICAS	
Medidas ext:	1200x1000x160mm
Peso PP:	20 kg
Peso PO:	19 Kg
Cubierta:	Rejillada/cerrada
Soporte suelo	3 patines

CAPACIDAD DE CARGA	
Estática:	5000 kg
Dinámica:	2500 kg
Estantería:	1250 kg

DATOS LOGISTICOS	
Unidades/pie:	18
Unidades/camión:	468

Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. Nos reservamos el derecho a modificar las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.